

## PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



Podkład gruntujący



wałek

**1l ± 10m<sup>2</sup>**

Podłoże przeznaczone do malowania powinno być stabilne, czyste, suche, jednolite. Świeże tynki mogą być malowane po 4 tygodniach sezonowania. Ubytki i spękania należy naprawić i wyrównać za pomocą masy szpachlowej. W przypadku podłoży chłonnych zaleca się zagruntowanie ich **Podkładem gruntującym**.

## APLIKACJA FARBY



Decobase



wałek

**1l ± 14m<sup>2</sup>**

Przed użyciem farbę należy dobrze wymieszać. Nakładać 1-2 warstwy w odstępie ok. 3 godzin. Malowanie ścian należy zaczynać od trudno dostępnych miejsc i narożników za pomocą pędzla lub cienkiego małego wałka. Farbę na wałek należy nabierać obficie, a następnie starannie i równomiernie rozprowadzać na podłożu. Ważne jest, aby nie malować suchym wałkiem. Przy malowaniu jednej powierzchni nie robić przerw w pracy, ani poprawek na półsuchej powłoce. Kolejne malowane fragmenty łączyć "mokre na mokre". Malowanie każdego fragmentu powierzchni należy zawsze kończyć ruchami wałka w tym samym kierunku.



ZOBACZ FILM INSTRUKTAŻOWY

Przedstawione wymalowania mają charakter poglądowy. Efekt końcowy uzależniony jest od sposobu aplikacji, użytych narzędzi oraz umiejętności wykonawcy. Przed rozpoczęciem pracy na docelowej powierzchni należy dokonać próby na powierzchni testowej. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie produktu.

ZAPYTAJ EKSPERTA tel. **691 665 665**

więcej informacji na [www.decorative.primacol.pl](http://www.decorative.primacol.pl)