

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



Podkład gruntujący



wałek

1l ± 10m²

Podłoże przeznaczone do malowania powinno być stabilne, czyste, suche, jednolite. Świeże tynki mogą być malowane po 4 tygodniach sezonowania. Ubytki i spękania należy naprawić i wyrównać za pomocą masy szpachlowej. W przypadku podłoży chłonnych zaleca się zagruntowanie ich **Podkładem gruntującym**.

APLIKACJA EFEKTU



Let's Shine



wałek

2l ± 15m²

Przed użyciem farbę należy starannie wymieszać. Następnie wsypać do głównego pojemnika zawartość dołączonej saszetki (brokat) i ponownie dokładnie, ale delikatnie mieszać. Czynność należy wykonać przy użyciu mieszadła ręcznego, rozprowadzając brokat równomiernie w całej objętości farby.

Duże powierzchnie ścian należy malować waleczkiem z mikrofibry o krótkim włosiu (6-8mm) rozprowadzając farbę ruchami pionowymi w kierunkach góra – dół. Malowanie każdego fragmentu należy zakończyć ruchami waleczka zawsze w tym samym kierunku. Kolejne malowane fragmenty należy łączyć „mokro na mokro”. W razie potrzeby (po 3-4h) nanieść drugą warstwę.



ZOBACZ FILM INSTRUKTAŻOWY

Przedstawione wymalowania mają charakter poglądowy. Efekt końcowy uzależniony jest od sposobu aplikacji, użytych narzędzi oraz umiejętności wykonawcy. Przed rozpoczęciem pracy na docelowej powierzchni należy dokonać próby na powierzchni testowej. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie produktu.

ZAPYTAJ EKSPERTA tel. **691 665 665**

więcej informacji na www.decorative.primacol.pl