

MARKA **ECONOMYline**

PRODUKT **Farba Alfa**

**Akrylowa farba do wewnątrz**

- Wysokowydajna
- Dobre krycie



POJEMNOŚĆ **5l 10l**

**WŁAŚCIWOŚCI** Biała farba przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Farba Alfa jest wodorozcieńczalną farbą akrylową. Charakteryzuje się dobrym kryciem, wysoką wydajnością oraz matowym wykończeniem powłoki. Łatwa w stosowaniu, nie posiada intensywnego zapachu.

**SPOSÓB UŻYCIA** Malowanie należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 5°C. Farba nie wymaga rozcieńczania. Przed malowaniem farbę należy dokładnie wymieszać. W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu wietrzyć pomieszczenie do zaniku zapachu. Sufit i ściany należy malować zgodnie z kierunkiem padania światła, zaczynając od okna i kierując się do wnętrza pokoju. Nie należy malować półsuchym wałkiem. Każdą płaszczyznę należy malować bez przerw w pracy i miejscowych poprawek. Drugą warstwę nanosić po upływie 2 h.

**PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA** Świeże tynki mogą być malowane najwcześniej po 4 tygodniach sezonowania. Podłoże powinno być równe, czyste, suche oraz stabilne. Brud, kurz, resztki farb klejowych oraz innych łuszczących się powłok należy usunąć. Ubytki tynku powinny być uzupełnione odpowiednią szpachlówką. Zagrzybione miejsca należy oczyścić i usunąć przyczynę powstawania grzyba. Podłoża o bardzo dużej chłonności lub luźne zaleca się jednokrotnie zagruntować preparatem gruntującym Amigrunt. Przed rozpoczęciem prac należy zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które nie będą malowane.

**SKŁADOWANIE** Przechowywać w temperaturze 5-30°C w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Chronić przed zamarzaniem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

**BEZPIECZEŃSTWO** Produkt niepalny. Produkt nieklasyfikowany jako niebezpieczny. Chronić przed dziećmi. Zawiera mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu.

## DANE TECHNICZNE

Postać/kolor	biała emulsja	Sposób nanoszenia	pędzel, wałek
Zapach	łagodny, specyficzny	Czas schnięcia dotykowy	1 h
pH	8,0-9,0	Czas schnięcia całkowity	ok. 24 h
Gęstość	ok. 1,5 g/cm <sup>3</sup>	Wydajność przy 1 warstwie	do 9 m <sup>2</sup> /l
Ilość warstw	1-2	Rozcieńczalnik	woda
Nanoszenie drugiej warstwy	po ok. 2 h	Mycie narzędzi	woda z detergentem
Wygląd powłoki	matowa	Limit LZO	max. 30 g/l (kat.A/a/FW)30 g/l

INFORMACJE  
PRAWNE

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.