DECORMIX

KARTA TECHNICZNA

DATA AKTUALIZACJI: 09.02.2018

MARKA **PRIMACOL®** DECORATIVE

PRODUKT **DecorMix**
Efekt strukturalny

- Odporny na szorowanie
- Doskonałe krycie

POJEMNOŚĆ **2* 0,85l ± 5%**

WŁAŚCIWOŚCI Produkt jest w pełni naturalny i może być stosowany do każdego rodzaju farby wodnej, zarówno do wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń. Zaleca się używanie farb akrylowych dobrej jakości. Środek nie wpływa na kolor ani właściwości farby. Dostępne uziarnienie DecoMix: drobne i średnie ziarno.

SPOSÓB UŻYCIA Do osobnego, większego pojemnika powoli wlewać farbę. Ciągle mieszając dodać wymaganą ilość DecorMix. Dodatek powinien być wymieszany starannie. Należy zawsze stosować się do zaleceń producenta farby. Farbę najlepiej nanosić za pomocą wałka o krótkiej lub średniej długości włosia, bądź też wałka strukturalnego, od dołu ku górze, w różnych kierunkach. Standardową strukturę uzyskuje się poprzez dodanie jednej torebki dodatku na 3,5 - 5 litrów farby. Przed wykonaniem właściwego wymalowania, wskazane jest przeprowadzenie próby w niewidocznym miejscu, w celu zapoznania się z techniką nakładania DecorMixu. W przypadku nierównomiernego rozprowadzenia struktury, można nanosić kolejne warstwy farby, po wyschnięciu pierwszej. Poprzez zmiany proporcji ziarna do farby, można uzyskać różne efekty dekoracyjne. Wydajność zależy między innymi od efektu jaki chcemy uzyskać oraz grubości warstwy.
DecorMix może być stosowany na różnego rodzaju powierzchnie: tynki, beton, cegły, gips.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Podłoże powinno być zagruntowane oraz czyste, suche, stabilne.

SKŁADOWANIE Przechowywać w temperaturze 5–35°C, w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Okres trwałości wynosi 10 lat od daty produkcji.

BEZPIECZEŃSTWO Produkt nie klasyfikowany jako niebezpieczny (BHP). Produkt niepalny i nie klasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska. W przypadku kontaktu ze skórą, umyć skórę wodą z dodatkiem środków myjących. W przypadku dostania się produktu do dróg oddechowych oczyścić je za pomocą wody, unikać powtarzającego się kontaktu z pyłem, przemyć je natychmiast dużą ilością ciepłej wody. W przypadku połknięcia wypić dużą ilość wody, wypłukać gardło, w razie większej ilości połkniętego produktu skontaktować się z lekarzem.

PRIMACOL®
DECORATIVE

DECORMIX

KARTA TECHNICZNA

DATA AKTUALIZACJI: 09.02.2018

DANE TECHNICZNE

Skład chemiczny	Przetworzone skały wulkaniczne	Gęstość	0,08 – 0,15 g/cm^3
Kolor	Biały/ szary granulat	Sposób nanoszenia	Wałek strukturalny, wałek z krótkim lub średnim włosiem
Zapach	Brak	Wydajność przy 2 warstwach	15 – 25 m^2 z 2 saszetek

INFORMACJE PRAWNE

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.