

MARKA **PRIMACOL® DECORATIVE**PRODKUT **Kolorant – pigment**

- Bejce
- Pasty
- Farby

POJEMNOŚĆ **40ml**

WŁAŚCIWOŚCI

Kolorant – koncentrat pigmentowy przeznaczony jest do barwienia past strukturalnych, bejc, werniksów i farb. Może być użyty do barwienia białych lub cieniowania kolorowych wodorozcieńczalnych farb. Dostępna gama kolorów umożliwia uzyskanie większej ilości odcieni przez mieszanie gotowych pigmentów ze sobą.

Produkt stanowi część systemu dekoracyjnego Primacol® decorative. W połączeniu z farbami, bejcami i werniksami może być stosowany na tynki, szpachle, beton, płyty gipsowo-kartonowe, powłoki wykonane specjalnymi tynkami i pastami strukturalnymi np.: pastą Anticco, tapety papierowe oraz innego typu podłoża.

PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA

Podłoże powinno być czyste, suche, odtłuszczone, stabilne. Brud, kurz, resztki farb klejowych oraz innych łuszczących się powłok należy usunąć. W przypadku nowych tynków wapiennych należy odczekać przed okres 3-4 tygodni przed nakładaniem powłok dekoracyjnych. W przypadku podłoży chłonnych zaleca się zagruntować je wstępnie gruntem podkładowym. Należy przestrzegać zaleceń producenta barwionego wyrobu.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem produkt należy dokładnie wymieszać poprzez wstrząśnięcie opakowania. Pigmenty należy powoli dodawać do barwionej bejcy lub farby dokładnie mieszając ręcznie lub mechanicznie. Przy barwieniu farb, mas tynkarskich, bejc innych producentów należy wykonać próbę na małej ilości w celu sprawdzenia wzajemnej tolerancji wyrobów i określenia odpowiedniej proporcji. Nieznaczne odchylenia w odcieniu barwy są nie do uniknięcia przy różnych materiałach. Odcień zależy od rodzaju, struktury oraz chłonności podłoża, dlatego zaleca się wykonanie próby przed ostatecznym użyciem.

Nie powinno się przeprowadzać prac w temperaturach niższych niż 6°C. W celu uzyskania efektów dekoracyjnych można stosować różnego rodzaju narzędzia dekoratorskie (pędzle, wałki, wałki strukturalne, gąbki, szpachelki itp.) oraz różne techniki (malowanie, szczotkowanie, rozmywanie gąbką). Po zakończeniu prac wietrzyć pomieszczenie, aż do zaniku zapachu.

SKŁADOWANIE

Przechowywać w suchym miejscu w temp. 5-35°C. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i mrozu.

BEZPIECZEŃSTWO

Produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako niebezpieczny. W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu.

DANE TECHNICZNE

Skład chemiczny	Wodny roztwór kopolimeru styrenowo akrylowego, pigmenty, dodatki	Gęstość	ok. 1,1 g/cm ³
Postać, kolor	Gama 15 kolorów	Rozcieńczalnik	Woda
Zapach	Lekki, charakterystyczny	Mycie narzędzi	Ciepła woda z detergentem
pH	7-8		

INFORMACJE
PRAWNE

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.

