

MARKA **PRIMACOL® DECORATIVE**PRODUKT **Lakier brokatowy****Transparentna powłoka z efektem połyskujących płatków srebra (SPARKLE)**

- matowy
- odporny na zmywanie

POJEMNOŚĆ **1l**

WŁAŚCIWOŚCI

Lakier brokatowy Sparkle to transparentna, matowa powłoka dekoracyjno-ochronna z efektem połyskujących płatków srebra. Zastosowanie lakieru pozwala uzyskać spektakularny efekt w nowych wnętrzach lub ożywić stare i nudne ściany. Oprócz właściwości dekoracyjnych uzyskana powłoka jest odporna na zmywanie. Lakier można też stosować jako dodatkowa ozdoba ścian wykończonych przy użyciu past strukturalnych.

W linii produktów Primacol® decorative dostępny jest również Lakier brokatowy Glamour (efekt połyskujących płatków złota).

SPOSÓB UŻYCIA

Prace malarskie należy prowadzić w temperaturze otoczenia i podłoża >5°C, unikając bezpośredniego działania promieni słonecznych na malowaną powierzchnię.

**Uwaga!** W celu zapoznania się z efektem wizualnym i techniką nanoszenia, przed przystąpieniem do właściwego malowania zawsze zaleca się przeprowadzenie próby na testowej powierzchni. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie produktu.

Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać. **Uwaga!!!** do mieszania nie używać wiertarek szybkoobrotowych, gdyż może nastąpić uszkodzenie pigmentów. Nałożyć niewielką ilość produktu płaskim pędzlem ruchami krzyżowymi na powierzchnię ok. 0,5 – 1m<sup>2</sup>. Delikatnie wygładzić starając się rozprowadzić produkt jak najbardziej równomiernie, nie pozostawiając śladów po pędzlu. Po dopracowaniu wzoru prace powtarzać na kolejnych fragmentach ściany, pamiętając, że łączenia zawsze muszą być wykonane „na mokro”. W celu uzyskania jak najbardziej jednolitej powierzchni zaleca się nałożyć drugą warstwę lakieru, w identyczny sposób, ale zaczynając od przeciwstawnego krańca ściany. Każda kolejna warstwa wzmacnia efekt mieniących się drobinek.

W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu.

PRZYGOTOWANIE

PODŁOŻA

Podłoże powinno być trwałe, mocne, suche, gładkie, wolne od kurzu, resztek klejów i farb. Świeże tynki mogą być malowane po ok. 4 tygodniach sezonowania. Ubytki i spękania należy naprawić i wyrównać za pomocą masy szpachlowej. Powierzchnię pomalować lateksową farbą

do wnętrz np. Decobase w wybranym kolorze. W przypadku podłoży chłonnych zaleca się zagruntować je wstępnie gruntem podkładowym.

**SKŁADOWANIE** Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temp. 5-30°C. Chronić przed dziećmi. Chronić przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

**BEZPIECZEŃSTWO** Zawiera 1,2-benzizotiazol 3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

**DANE TECHNICZNE**

|                 |                              |                          |  |
|-----------------|------------------------------|--------------------------|--|
| Skład chemiczny | Wodna dyspersja akrylowa     | Czas schnięcia dotykowy  | 3-4 h  |
| Postać          | Transparentna ciecz          | Czas schnięcia całkowity | 12-24 h (w zależności od grubości warstwy oraz warunków otoczenia) |
| Kolor           | SPRARKLE (płatki srebra)     | Sposób nanoszenia        | Pędzel   |
| Zapach          | Łagodny, specyficzny         | Wydajność                | ok. 8 m <sup>2</sup> /l (2 warstwy)                                |
| pH              | 7,5 – 8,5                    | Rozcieńczalnik           | Woda   |
| Gęstość         | 1,0 – 1,1 kg/dm <sup>3</sup> | Mycie narzędzi           | Ciepła woda z detergentem  |
| Ilość warstw    | 2 (kolejna po 3-4 h)         | Limit LZO                | (kat.A/I/FW) 200g/l, produkt zawiera max. 45,5 g/l                 |

**INFORMACJE PRAWNE** Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.