

MARKA **PRIMACOL**[®] PROFESSIONALPRODKUT **Beton posadzka****Farba dekoracyjno- ochronna**

- Trwała powłoka
- Odporna na szorowanie
- Doskonale krycie

POJEMNOŚĆ **0,75l 2,5l 5l**

WŁAŚCIWOŚCI

Farba przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania posadzek oraz innych powierzchni betonowych. Nadaje się do stosowania wewnątrz pomieszczeń (garaże, piwnice, warsztaty, składy, kotłownie) oraz do malowania zewnętrznych elementów betonowych takich jak tarasy, ogrodzenia, balkony, fasady, garaże, architektura ogrodowa, mury, chodniki. Produkt może być stosowany również do malowania pasów i oznaczeń na parkingach, drogach i chodnikach

Farba tworzy powłokę o dobrej przyczepności do podłoża betonowych. Cechuje ją wysoka odporność na szorowanie- min. 10.000 cykli (norma PN-92/C-81517), jak również na oleje, benzynę, detergenty, czynniki atmosferyczne. Jeżeli wskazane jest, aby powierzchnia była antypoślizgowa, do farby można dodać dodatek antypoślizgowy Primacol SKID-OFF. Farba nie jest rekomendowana do zastosowań typowo przemysłowych o bardzo dużym obciążeniu i natężeniu ruchu.

SPOSÓB UŻYCIA

Temperatura powietrza oraz powierzchni przeznaczonych do malowania nie może być niższa niż +5°C i nie wyższa niż +25°C. nie należy wykonywać prac podczas deszczu, mgły i w bardzo gorące dni. Do mycia narzędzi malarskich należy używać wody z detergentem. Przed oddaniem pomieszczeń do użytku należy je wywietrzyć do zaniku zapachu.

SPOSÓB UŻYCIA

Temperatura powietrza oraz powierzchni przeznaczonych do malowania nie może być niższa niż +5°C i nie wyższa niż +25°C. nie należy wykonywać prac podczas deszczu, mgły i w bardzo gorące dni. Do mycia narzędzi malarskich należy używać wody z detergentem. Przed oddaniem pomieszczeń do użytku należy je wywietrzyć do zaniku zapachu.

PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA

Podłoże przed malowaniem powinno być suche, niekurczące się, bez spękań i rys, pozbawione kurzu oraz wosków. Z podłoża należy usunąć luźne elementy oraz stare powłoki, których pozostałości mogą powodować zmniejszenie siły wiązania farby. W przypadku powierzchni zagrzybionych, należy usunąć grzyba przy użyciu preparatu Primacol Antygrzyb 2. Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać.

W przypadku stosowania na nowe posadzki betonowe zaleca się przeprowadzenie malowania gruntującego. W tym celu farbę należy rozcieńczyć wodą w stosunku 3:1 (3 litry farby+1 litr

wody). Ma to na celu zwiększenie penetracji farby w podłoże i tym samym zwiększenie jej przyczepności. Kolejne warstwy nanosić bez rozcieńczania.

Z uwagi na różnorodność materiałów i podłoży zalecamy przeprowadzenie próby na niewielkiej powierzchni. Między poszczególnymi partiami, mogą wystąpić nieznaczne różnice koloru, dlatego do malowania jednej powierzchni zalecamy używać produktów z tej samej partii produkcyjnej.

SKŁADOWANIE

Farbę należy przechowywać w temperaturze 5–25°C, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w suchym miejscu, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

BEZPIECZEŃSTWO

Produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako niebezpieczny. W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi. Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu. Zawiera mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

DANE TECHNICZNE

Skład chemiczny	Zawiesina wypełniaczy mineralnych, pigmentów, dyspersji polimerowej i dodatków	Czas schnięcia dotykowy	4h
Zapach	Lekki, łagodny	Czas schnięcia całkowity	48h
pH	8-9	Wydajność	8-12 m ² /l
Wygląd suchej powłoki	Półmatowa	Mycie narzędzi	Woda z detergentem
Ilość warstw	min. 2	Rozcieńczalnik	Woda
Druga warstwa po upływie	3h	Zawartość LZO	max.25g/l (kat. A/c/FW) 40g/l
Sposób nanoszenia	Pędzel, wałek		

INFORMACJE**PRAWNE**

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.