

MARKA PRIMACOL[®] PROFESSIONALPRODUKT **Biały sufit****Farba do sufitów**

- Śnieżna biel
- Nie zostawia smug
- Niechlapiąca

POJEMNOŚĆ **2,5l 5l 10l**

WŁAŚCIWOŚCI Biała farba emulsyjna przeznaczona do malowania sufitów wewnątrz pomieszczeń. Charakteryzuje się dobrym kryciem i łatwą aplikacją, nie chłapie i nie zostawia smug. Po wyschnięciu tworzy powłokę w śnieżnobiałym kolorze umożliwiającą „oddychanie ścian”. Produkt wydajny, skuteczny i bezpieczny dla użytkownika. Nie zawiera rozpuszczalników.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Podłoże powinno być równe, czyste, suche oraz stabilne. Świeże tynki mogą być malowane najwcześniej po 4 tygodniach od położenia. Podłoża o nierównej lub wysokiej chłonności zagruntować emulsją gruntującą PRIMACOL PROFESSIONAL. Jeżeli podłoże nie jest jednolite, wyrównać kolor stosując Farbę gruntującą PRIMACOL PROFESSIONAL. Starannie przygotowana powierzchnia zapewni uzyskanie optymalnego efektu malowania. Przed rozpoczęciem prac należy zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które nie będą malowane.

SPOSÓB UŻYCIA Sufit maluje się zgodnie z kierunkiem padania światła, zaczynając od okna i kierując się do wnętrza pokoju. Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać. Najlepsze efekty uzyskuje się malując wałkiem o krótkim lub średnim włosiu (do 8 mm). Malując, farbę obficie nabierać na wałek i następnie równomiernie rozprowadzać ją na suficie. Kolejne fragmenty łączyć metodą „ mokre na mokre”. Malowanie każdego fragmentu zalecamy kończyć ruchami wałka w tym samym kierunku. Aby uniknąć smug nie stosować półsuchego wałka, nie robić przerw w pracy ani miejscowych poprawek. Drugą warstwę nakładać po wyschnięciu pierwszej.

SKŁADOWANIE Chronić przed zamarzaniem. Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu nie narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych w temp. 5-30° C. Chronić przed dziećmi. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza- pokaż opakowanie lub etykietę.

BEZPIECZEŃSTWO Zawiera mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi.

DANE TECHNICZNE

Postać	Wodna dyspersja akrylowa, biel tytanowa, wypełniacze mineralne, dodatki	Czas schnięcia całkowity	12 h
Postać/ kolor/ powłoka	Biała emulsja/ matowa	Sposób nanoszenia	Pędzel, wałek z krótkim lub średnim włosiem (do 8 mm)
Zapach	Łagodny, specyficzny	Stopień krycia	Krycie jakościowe II
pH	8,0-9,5	Wydajność (jedna warstwa)	10 m ² /l (w zależności od podłoża i użytego narzędzia)
Gęstość	1,56 g/cm ³	Limit LZO	(kat.A/a/Fw) 30g/l, produkt zawiera max. 30 g/l
Ilość warstw	2 (druga po ok. 4 h)	Mycie narzędzi	Woda
Czas schnięcia dotykowy	3 h		

INFORMACJE
PRAWNE

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.