

MARKA **PRIMACOL[®] PROFESSIONAL**PRODUKT **Contracta**
Biała farba lateksowa do wnętrz

- Wysoki komfort malowania
- Odporna na szorowanie
- Do ścian i sufitów

POJEMNOŚĆ **5l 10l**

WŁAŚCIWOŚCI Contracta to biała, matowa farba do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Nie chłapie podczas malowania zapewniając wysoki komfort pracy. Charakteryzuje się dobrym kryciem oraz trwałą, odporną na szorowanie jednolitą powłoką. Optycznie maskuje drobne niedoskonałości podłoża.

Farba przeznaczona do malowania powierzchni tynków mineralnych i gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, cegieł itp. wewnątrz pomieszczeń.

SPÓSÓB UŻYCIA Przed rozpoczęciem malowania farbą dokładnie wymieszać. Malować wałkiem lub pędzlem przy temperaturze podłoża powyżej 5°C. W razie konieczności farbę można rozcieńczyć wodą w ilości do 5%. Przy malowaniu jednej powierzchni nie robić przerw w pracy, ani poprawek na suchej powłoce. Kolejne malowane fragmenty łączyć metodą „mokre na mokre”. Malowanie każdego fragmentu powierzchni należy zawsze kończyć ruchami wałka w tym samym kierunku. Zaleca się usunięcie taśmy malarskiej zaraz po zakończeniu malowania. Efekt końcowy oceniać po wyschnięciu dwóch warstw farby. Pełną odporność na zmywanie farba uzyskuje po okresie 28 dni od nałożenia. W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu wietrzyć pomieszczenie do zaniku zapachu.

Po zakończeniu prac narzędzia myć ciepłą wodą. Ze względu na ochronę środowiska nie należy wylewać resztek farby do kanalizacji i nie wyrzucać z odpadami gospodarczymi.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Podłoże powinno być czyste, suche i odtłuszczone. Przed położeniem farby, świeże tynki cementowo-wapienne należy sezonować przez okres 4 tygodni od ich położenia, tynki gipsowe- przez 2 tygodnie. Stare łuszczące się powłoki oraz powłoki farb klejowych należy usunąć, natomiast nierówności i ubytki zaszpachlować. Podłoża o bardzo dużej chłonności lub luźne zaleca się jednokrotnie zagruntować preparatem gruntującym.

Przed rozpoczęciem prac należy zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które nie będą malowane.

SKŁADOWANIE Przechowywać w temp. 5–25°C, w suchym miejscu, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach.

BEZPIECZEŃSTWO Zawiera mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-2-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

DANE TECHNICZNE

Skład chemiczny	wodna dyspersja polimerowa, biel tytanowa, wypełniacze mineralne, dodatki	Czas schnięcia całkowity	12 h
Postać/kolor	biały	Czas schnięcia dotykowy	2 h
Stopień połysku	mat	Odporność na szorowanie na mokro	klasa 3 (wg PN-EN 13300)
pH	7,0 – 8,0	Sposób nanoszenia	wąłek, pędzel
Gęstość	Max. 1,5g/cm ³	Wydajność	do 12m ² /l (przy jednej warstwie)
Ilość warstw	2	Mycie narzędzi	ciepła woda
Nanoszenie drugiej warstwy	2 h	Limit LZO	(kat.A/a/FW) 30g/l. Produkt zawiera max 30g/l.

INFORMACJE

PRAWNE

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.