

MARKA **PRIMACOL® PROFESSIONAL**

PRODUKT **Impregnat do wyrobów betonowych**

- Hydrofobizujący
- Z dodatkiem silikonu
- Trwałe wzmocnienie powierzchni
- Zabezpieczenie przed brudem
- Łatwa aplikacja



POJEMNOŚĆ **1l**

WŁAŚCIWOŚCI Gotowy do użycia, profesjonalny środek do impregnacji i hydrofobizacji wyrobów betonowych. Przeznaczony do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Produkt bezbarwny, wodorozcieńczalny i paroprzepuszczalny. Doskonale wzmacnia i zabezpiecza podłogę, zmniejszając jego chłonność i podatność na zabrudzenia. Eliminuje pylenie i delikatnie wzmacnia kolor impregnowanych powierzchni.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Powierzchnia przeznaczona do impregnacji powinna być czysta, sucha, odtłuszczona i stabilna. Wszelkie luźne elementy należy bezwzględnie usunąć. Powierzchnie świeże powinny być pokrywane dopiero po upływie 3 tygodni od ułożenia.

SPOSÓB UŻYCIA Przed użyciem należy wstrząsnąć butelką z preparatem. Impregnację rozpoczynać po uzyskaniu równomiernego strumienia. Rozpylać na podłogę równomiernie, unikając powstawania zacieków. Impregnować jednokrotnie lub dwukrotnie. Każdą kolejną aplikację produktu należy wykonywać metodą „mokre na mokre”. Po zakończeniu prac wywietrzyć pomieszczenie do zaniku zapachu.

SKŁADOWANIE Przechowywać z dala od dzieci, w temperaturze 5–30°C w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

BEZPIECZEŃSTWO Chronić przed dziećmi. Zawiera mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-2-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

DANE TECHNICZNE

Skład chemiczny	Wodna emulsja alkiloalkoksylan-i-siloksanowa	Gęstość	ok. 1g/ cm <sup>3</sup>
Postać/kolor	Biały płyn	Czas schnięcia całkowity	2-4 h
Zapach	Łagodny, specyficzny	Sposób nanoszenia	Pędzel, wałek lub natrysk
pH	7,0-8,0	Wydajność	Wydajność: 4-6 m <sup>2</sup> /l (jedna warstwa, w zależności od rodzaju podłoża)

Ilość warstw	1-2	Mycie narzędzi	Woda z detergentem
Nanoszenie drugiej warstwy	Przed wyschnięciem pierwszej warstwy		

INFORMACJE  
PRAWNE

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.