

MARKA **PRIMACOL® PROFESSIONAL**PRODUKT **Klej do podklejania brzegów tapet**

- Łatwa aplikacja
- Wysoka siła wiązania
- Szybkie schnięcie
- Do wszystkich rodzajów tapet

WAGA **60g**

**WŁAŚCIWOŚCI** Klej do podklejania odstających brzegów tapet . Przeznaczony do tapet papierowych oraz winylowych na podkładzie papierowym. Może być stosowany na tynkach wapienno-cementowych oraz płytach gipsowo-kartonowych wewnątrz pomieszczeń.

**SPOSÓB UŻYCIA** Odpylić podłoże i brzeg tapety. Wycisnąć odpowiednią ilość kleju pod odklejony fragment tapety. Docisnąć tapetę a nadmiar kleju natychmiast usunąć za pomocą wilgotnej szmatki. Klej tworzy silną i elastyczną spoinę.

**SKŁADOWANIE** Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze 5-30°C.

**BEZPIECZEŃSTWO** Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), 1,2-benzoizotiazol 3 (2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu.

**DANE TECHNICZNE**

|                 |                            |                          |                          |
|-----------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Skład chemiczny | dyspersja polimerowa       | Czas schnięcia całkowity | do 30 min.               |
| Postać/kolor    | biała, gładka emulsja      | Sposób nanoszenia        | aplikator                |
| Zapach          | łagodny, charakterystyczny | Wydajność                | 100-200 g/m <sup>2</sup> |
| pH              | 6,5-7,5                    | Rozcieńczalnik           | nie rozcieńczać          |
| Gęstość         | ok. 1,05 g/cm <sup>3</sup> | Mycie narzędzi           | woda z detergentem       |

**INFORMACJE PRAWNE** Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.