

MARKA **PRIMACOL[®] PROFESSIONAL**PRODUKT **Klej Normal****Klej do tapet papierowych i gruntowania**

- Do gruntowania ścian
- Do tapet papierowych
- Mocne wiązanie
- Najwyższa wydajność

WAGA **135g**

WŁAŚCIWOŚCI Nowoczesny klej o dużej lepkości oparty na metylocelulozie przeznaczony do klejenia tapet papierowych oraz do gruntowania ścian przed pierwszym tapetowaniem. Charakteryzuje się maksymalną wydajnością i łatwością nanoszenia. W 100% oparty na naturalnych składnikach. Może być stosowany na tynkach wapienno-cementowych oraz płytach gipsowo-kartonowych wewnątrz pomieszczeń.

SPOSÓB UŻYCIA Przygotowanie kleju*Krok 1.*

Zawartość opakowania powoli wsypać do zimnej wody (patrz tabela) cały czas mieszając, do uzyskania jednolitej konsystencji. Podczas wsypywania opakowanie należy trzymać tuż nad wodą, aby zapobiec pyleniu. Odstawić na 3 min., po czym zamieszać i odstawić jeszcze na 15 minut. Przed użyciem jeszcze raz mocno zamieszać.

Krok 2.

Klej równomiernie rozprowadzić szerokim pędzlem na spodniej powierzchni tapety.

Krok 3.

Oba brzegi tapety złożyć do środka w połowie długości, powierzchnią z klejem do siebie. Tak złożony pas odłożyć na 5 min., aby klej został wchłonięty przez papier.

Krok 4.

Pasy tapety należy naklejać wzdłuż linii pionowej zaczynając od strony okna. Dzięki temu łączenia będą mniej widoczne. Każdy pas tapety należy zaraz po naklejeniu docisnąć wałkiem z miękkiej gumy lub szczotką o sztywnym, długim włosiu usuwając bąble powietrza. Nadmiar kleju należy usunąć czystą, wilgotną szmatką. Podczas klejenia należy stosować się do zaleceń producenta tapet.

Zastosowanie	Ilość wody na opakowanie	Wydajność
Tapety papierowe	6l	40 m ²
Gruntowanie	10l	80 m ²

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Podłoże musi być czyste, suche, gładkie, chłonne i wytrzymałe. Stare tapety usunąć przy pomocy *Środka do usuwania tapet Primacol*. Pęknięcia oraz nierówności zaszpachlować. Przed tapetowaniem ścianę należy zagruntować klejem (patrz tabela).

SKŁADOWANIE Klej należy przechowywać w temp. 5-35°C, w suchym i przewiewnym miejscu. W formie rozrobionej przechowywać nie dłużej niż 3 dni w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

BEZPIECZEŃSTWO Produkt nieklasyfikowany jako niebezpieczny. W trakcie prac i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu.

DANE TECHNICZNE

Skład chemiczny	skrobia modyfikowana, modyfikowane pochodne celulozy, kopolimery żywic syntetycznych, dodatki	Czas schnięcia całkowity	24 h
Postać/kolor	proszek/od białego do kremowego	Wygląd roztworu	gęsty, transparentny
Zapach	charakterystyczny o słabym nasileniu	Kolor spoiny	transparentny
pH	9,5-11,5	Rozcieńczalnik	woda
Ciężar nasypowy	450-550 g/dm ³	Sposób nanoszenia	pędzel
Wydajność z opakowania	40 m ²		

INFORMACJE PRAWNE Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.