

MARKA **PRIMACOL® PROFESSIONAL**PRODUKT **Special****Klej do tapet winylowych**

- Łatwy w użyciu
- Wysoka siła wiązania
- Zapobiega rozwojowi grzybów

POJEMNOŚĆ **200g**

WŁAŚCIWOŚCI

Klej opracowany specjalnie z myślą o ciężkich tapetach. Przeznaczony do klejenia tapet specjalnych: winylowych grubych i ciężkich tapet papierowych, tłoczonych oraz tapet typu „raufaza”. Nowa formuła z dodatkiem metylcelulozy zapewnia wysoką siłę wiązania oraz doskonałe właściwości fizykochemiczne. Klej tworzy środowisko nieprzyjazne powstawaniu grzybów. Produkt zawiera naturalne składniki przyjazne środowisku. Wydajny i łatwy w użyciu. Może być stosowany na tynkach cementowych, gipsowych, płytach gipsowo-kartonowych oraz płytach MDF wewnątrz pomieszczeń.



SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie kleju

Zawartość opakowania (200g) powoli wsypywać do zimnej wody (patrz tabelka) cały czas mieszając do uzyskania jednolitej konsystencji. Podczas wsypywania opakowanie należy trzymać tuż nad wodą, aby zapobiec pyleniu. Odstawić na 3 minuty, po czym zamieszać i odstawić jeszcze na 15 minut. Przed użyciem jeszcze raz mocno zamieszać.

Zastosowanie	Ilość wody na opakowanie	Wydajność
Tapety papierowe	4 l	22-26 m ²
Tapety winylowe, raufaza	3 l	12-15 m ²
gruntowanie	8 l	60 m ²

Tapetowanie

Klej równomiernie rozprowadzić szerokim pędzlem na spodniej powierzchni tapety.

Oba brzości tapety złożyć do środka w połowie długości, powierzchnią z klejem do siebie. Tak złożony pas odłożyć na 5 minut, aby klej został wchłonięty przez papier.

Pasy tapety należy naklejać wzdłuż linii pionowej zaczynając od strony okna, dzięki czemu łączenia będą mniej widoczne. W przypadku klejenia tapet wzorzystych zwrócić uwagę na kierunek i zgranie wzorów. Każdy pas tapety należy zaraz po naklejeniu docisnąć wałkiem z miękkiej gumy lub szczotką o sztywnym, długim włosiu usuwając bąble powietrza. Nadmiar kleju należy usunąć czystą, wilgotną szmatką. Podczas klejenia należy stosować się do zaleceń producenta tapet.

**PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA** Podłoże musi być czyste, suche, gładkie, chłonne i wytrzymałe. Stare tapety przed przystąpieniem do klejenia należy usunąć przy pomocy *Primacol Środek do usuwania tapet*. Pęknięcia oraz nierówności należy zaszpachlować. Przed tapetowaniem ścianę należy zagruntować używając do tego kleju.

SKŁADOWANIE Klej należy przechowywać w temperaturze 5-35°C, w suchym i przewiewnym miejscu. Po rozrobieniu klej może być przechowywany nie dłużej niż 3 dni w szczelnie zamkniętym opakowaniu. W przypadku przechowywania przez dłużej niż 1 dzień, klej należy przed użyciem wymieszać.

BEZPIECZEŃSTWO Nie klasyfikowany jako niebezpieczny. W trakcie prac i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki.

DANE TECHNICZNE

Skład chemiczny	skrobia modyfikowana, metyloceluloza, kopolimery żywic syntetycznych	Wydajność z opakowania	12-26m ² (w zależności od chłonności podłoża i rodzaju tapety)
Postać/kolor	proszek/ od białego do kremowego	Ciężar nasypowy	600-700 g/dm ³
Zapach	charakterystyczny o słabym nasileniu	Wygląd roztworu	gęsty, mlecznobiały
pH	9,5-11,5	Kolor spoiny	transparentny

**INFORMACJE
PRAWNE** Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.