

MARKA **PRIMACOL® PROFESSIONAL**PRODUKT **Klej Vlies****Klej do tapet na flizelinie**

- Do nakładania wałkiem
- Wysoka siła klejenia
- Wysoka wydajność
- Łatwy w użyciu

WAGA **200g**

WŁAŚCIWOŚCI Profesjonalny klej o dużej sile wiązania oparty na nowoczesnej formule, polecany do klejenia tapet na podkładzie flizelinowym. Przeznaczony do nakładania wałkiem bezpośrednio na ścianę, przez co tapetowanie jest dużo prostsze i szybsze. Nie powoduje chlapania. Dzięki specjalnym dodatkom tworzy środowisko nieprzyjazne rozwojowi grzybów.

SPOSÓB UŻYCIA Przygotowanie podłoża
Zawartość opakowania powoli wsypywać do 4l zimnej wody cały czas mieszając do uzyskania jednolitej konsystencji. Podczas wsypywania, opakowanie należy trzymać tuż nad wodą, aby zapobiec pyleniu. Odstawić na 3 min, po czym zamieszać i odstawić jeszcze na 15 min. Przed użyciem jeszcze raz mocno zamieszać.

Tapetowanie

Klej równomiernie rozprowadzić bezpośrednio na ścianę za pomocą wałka. Nanosić na szerokość nieco większą niż szerokość rolki tapety. Zaczynając od strony okna tapetę przyklejać bezpośrednio z rolki, przykładając początek tapety do posmarowanej klejem ściany. W przypadku tapet wzorzystych należy zwrócić uwagę na zgranie ze sobą wzorów. Tapetę rozwinąć do dołu i przyciąć na odpowiedni wymiar. Przyklejony bryt docisnąć gumowym wałkiem, aby usunąć pęcherzyki powietrza. Jeśli klej dostał się na przednią warstwę tapety, należy go szybko usunąć czystą, wilgotną szmatką. Tapety flizelinowe można również przyklejać w tradycyjny sposób, nakładając klej na spodnią stronę tapety. Po nałożeniu kleju od razu należy przyklejać tapetę na ścianę, ponieważ nie wymaga ona zmiękczenia.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Podłoże musi być czyste, suche, gładkie, chłonne i wytrzymałe. Stare tapety przed przystąpieniem do klejenia należy usunąć przy pomocy *Primacol® Środek do usuwania tapet*. Pęknięcia oraz nierówności należy zaszpachlować. Przed tapetowaniem ścianę zagruntować klejem *Primacol® Normal*.

SKŁADOWANIE Przechowywać w temp. 5-35°C, w suchym i przewiewnym miejscu.

BEZPIECZEŃSTWO Produkt nieklasyfikowany jako niebezpieczny. W trakcie prac i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu.

DANE TECHNICZNE

Skład chemiczny	skrobia modyfikowana, metyloceluloza, kopolimery żywic syntetycznych	Kolor spoiny	transparentny
Postać/kolor	proszek/od białego do kremowego	Czas schnięcia całkowity	24 h
Zapach	charakterystyczny o słabym nasileniu	Sposób nanoszenia	walek
pH	9,5-11,5	Wydajność	20-25 m ²
Ciężar nasypowy	600-700 g/dm ³	Rozcieńczalnik	woda
Wygląd roztworu	gęsty, mlecznobiały	Mycie narzędzi	

INFORMACJE**PRAWNE**

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.