

MARKA **PRIMACOL**[®] PROFESSIONALPRODKUT **Klinkier Oil****Olej do klinkieru**

- odżywia i wzmacnia kolor
- zabezpiecza przed zabrudzeniem
- do stosowania przed i po fugowaniu

POJEMNOŚĆ **0,25l 1l 4l**

WŁAŚCIWOŚCI Klinkier Oil jest profesjonalnym preparatem zabezpieczającym – pielęgnującym do klinkieru, cegły licówki, płytek glinianych oraz innych powierzchni nieglazowanych.

Preparat może być stosowany zarówno przed fugowaniem – zmniejsza wówczas chłonność powierzchni i zabezpiecza przed przebarwieniami, oraz po fugowaniu – w celu pogłębienia i ożywienia koloru. Preparat tworzy na powierzchni warstwę przeciwdziałającą przywieraniu fugi do klinkieru dzięki czemu resztki fugi mogą zostać łatwo usunięte nawet z powierzchni nierównych i porowatych. Preparat można stosować zarówno do wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

SPOSÓB UŻYCIA Środek jest gotowy do użytku, nie należy go rozcieńczać. W przypadku wątpliwości zaleca się dokonanie wstępnej próby na małej powierzchni. Zaleca się stosowanie produktu w temp. powyżej 8 °C.

Preparat nanosić po całkowitym wyschnięciu umytej powierzchni za pomocą płaskiego pędzla lub szmatki, zwracając uwagę na możliwe dokładnie i równomierne rozprowadzenie. Nadmiar środka usuwać za pomocą wody z detergentem.

PRZYGOTOWANIE POWŁOŻA Powierzchnie przed użyciem należy oczyścić wodą z niewielkim dodatkiem delikatnego detergentu, a następnie dokładnie ją spłukać czystą wodą.

SKŁADOWANIE Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze 5-35°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać z dala od żywności i napojów.

BEZPIECZEŃSTWO Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny. Produkt łatwopalny, w czasie przechowywania i stosowania przestrzegać zasad przeciwpożarowych. Chronić przed dziećmi.

DANE TECHNICZNE

Skład chemiczny	mieszanina węglowodorów nasyconych	Czas schnięcia całkowity	6 – 20h (w zależności od chłonności materiału oraz temperatury otoczenia)
Postać/kolor	bezbarwna ciecz	Sposób nanoszenia	pędzel, szmatka
Zapach	bezwonny	Wydajność	8-16 m ² / litr
pH	7,0-9,0	Mycie narzędzi	ciepła woda z detergentem
Gęstość	810-890 kg/m ³		

INFORMACJE
PRAWNE

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.