

MARKA **PRIMACOL**<sup>®</sup> PROFESSIONALPRODUKT **Koncentrat pigmentowy**

- Do farb, szpachli, tynków, itp.
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Mocne barwienie
- Precyzyjne dozowanie

POJEMNOŚĆ **80ml**

WŁAŚCIWOŚCI

**Koncentrat pigmentowy** to wysokowydajny, skoncentrowany pigment do farb i lakierów wodorozcieńczalnych, ftalowych oraz większości rozpuszczalnikowych, poliuretanowych, szpachli, tynków, wosków. Nie należy stosować do farb chemoutwardzalnych. W razie wątpliwości zaleca się zawsze dokonanie próby. Mieszalny z innymi pigmentami Primacol<sup>®</sup>Professional.

Może być, w połączeniu z wyrobami wodorozcieńczalnymi, stosowany na tynki, szpachle, beton, płyty gipsowo-kartonowe, powłoki wykonane specjalnymi tynkami i pastami strukturalnymi, tapety papierowe oraz innego typu podłoża.

Pigmenty oznaczone na wzorniku „\*” posiadają wyższą odporność na UV i są szczególnie polecane do stosowania na zewnątrz.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem produkt należy dokładnie wymieszać poprzez wstrząśnięcie opakowania. Pigmenty należy powoli dodawać do barwionej bazy dokładnie mieszając ręcznie lub mechanicznie. Do wykonania jednej pracy zaleca się użycie pigmentów z tej samej partii.

Przy barwieniu produktów innych producentów należy wykonać próbę na małej ilości w celu sprawdzenia wzajemnej tolerancji wyrobów i określenia odpowiedniej proporcji.

Nieznaczne odchylenia w odcieniu barwy są nie do uniknięcia przy różnych materiałach. Odcień zależy od rodzaju, struktury oraz chłonności podłoża, dlatego zaleca się wykonanie próby przed ostatecznym użyciem. Rozwarstwienie produktu nie jest wadą. Nie należy dodawać do farb więcej niż 10% pigmentu. Nie powinno przeprowadzać się prac w temperaturach niższych niż 6°C. Po zakończeniu prac wietrzyć pomieszczenie, aż do zaniku zapachu.

PRZYGOTOWANIE  
PODŁOŻA

Podłoże powinno być czyste, suche, odtłuszczone, stabilne. Brud, kurz i resztki farb klejowych oraz innych łuszczących się powłok należy usunąć. W przypadku nowych tynków wapiennych należy odczekać przez okres 3-4 tygodni przed nakładaniem powłok dekoracyjnych. W przypadku podłoży chłonnych zaleca się zagruntować je wstępnie gruntem podkładowym. Należy przestrzegać zaleceń producenta barwionego wyrobu.

**SKŁADOWANIE** Przechowywać w temperaturze 5-30°C, w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Chronić przed mrozem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

**BEZPIECZEŃSTWO** Chronić przed dziećmi. Zawiera mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu.

**DANE TECHNICZNE**

|              |                                      |                |                           |
|--------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------|
| Postać/kolor | gęsta emulsja/wg gamy kolorystycznej | Gęstość        | ok. 1,1 g/cm <sup>3</sup> |
| Zapach       | łagodny, specyficzny                 | Rozcieńczalnik | woda                      |
| pH           | 7,0-8,0                              | Mycie narzędzi | ciepła woda               |

**INFORMACJE PRAWNE** Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.