

MARKA **PRIMACOL® PROFESSIONAL**

PRODUKT **Pochłaniacz wilgoci z wymiennymi wkładami**

- Łatwa wymiana saszetek
- Działa bez prądu
- Chroni przed pleśnią i grzybami, przykrym zapachem, zaparowaniem okien



OPAKOWANIE **Karton**

WŁAŚCIWOŚCI

Pochłaniacz wilgoci z wymiennymi wkładami to urządzenie, które w łatwy i bezpieczny sposób pozwala utrzymać optymalny dla zdrowia poziom wilgoci. Jego stosowanie zapobiega powstawaniu grzybów i pleśni, zaparowywaniu okien, likwiduje zapach stęchlizny, zapobiega rdzy, korozji, odklejaniu się tapet.

Pochłaniacz znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie występuje problem nadmiaru wilgoci oraz w miejscach szczególnie narażonych na jej wpływ: łazienkach, kuchniach, strychach, poddaszach, piwnicach, itp. Urządzenie pomaga wyeliminować uciążliwe skutki nadmiaru wilgoci i obniża wilgotność powietrza do optymalnego poziomu 55-60%. Urządzenie nie wymaga użycia energii elektrycznej. Zestaw zawiera pojemnik, który zapobiega wyciekaniu roztworu. Polecany dla alergików.

SPOSÓB UŻYCIA

Zdjąć perforowaną pokrywę Pochłaniacza wilgoci. Przeciąć zewnętrzną torebkę, uważając, aby nie naruszyć worka z kryształami. Unikając kontaktu ze skórą umieścić worek poziomo w obudowie, pomiędzy czterema wystającymi bolcami. Zamknąć pokrywę i umieścić pochłaniacz w miejscu, gdzie występuje nadmiar wilgoci. Należy upewnić się, że będzie on poza zasięgiem dzieci. Z każdej strony pochłaniacza należy zostawić minimum 10 cm wolnej przestrzeni, w celu lepszej cyrkulacji powietrza. Urządzenie umieszczać z dala od źródeł ciepła.

Saszetka zawiera kryształy, które pochłaniają wilgoć. Pochłaniacz zaczyna działać od razu po włożeniu wkładu do urządzenia. W początkowym okresie wilgoć zbiera się w saszetce (zwiększa ona swoją wagę), a w późniejszym zaczyna skraplać się do pojemnika. Szybkość skraplania zależy od wilgotności i temperatury w pomieszczeniu, w którym stoi pochłaniacz. Im większa wilgotność, tym szybciej pochłaniacz będzie zbierać wilgoć. Urządzenie redukuje wilgotność do optymalnego poziomu 55-60%. Po osiągnięciu tego poziomu, proces pochłaniania zostaje zatrzymany. Jeżeli wilgotność ponownie wzrośnie, urządzenie automatycznie ponownie rozpocznie pracę. Po zużyciu wkładu saszetkę należy wyrzucić do zwykłych odpadów gospodarczych, zebraną wodę wylać do WC, a w pojemniku umieścić nowy wkład wymienny do Pochłaniacza wilgoci. Urządzenie jest dostosowane do pomieszczeń o powierzchni do 20 m<sup>2</sup>.

W przypadku pomieszczeń większych należy zastosować dwa pochłaniacze, bądź też proces redukcji wilgoci będzie przebiegał nieoptymalnie. W standardowych warunkach,

w pomieszczeniu 20 m<sup>2</sup> jeden wkład wystarczy na ok. 2-3 miesiące ciągłej pracy urządzenia. Zaleca się stosowanie tylko oryginalnych wkładów wymiennych *PRIMACOL*®.

**SKŁADOWANIE** Przechowywać w warunkach suchych, w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, w temperaturze powyżej 0°C. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

**BEZPIECZEŃSTWO** Produkt klasyfikowany jako niebezpieczny. Chronić przed dziećmi. Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu.

**DANE TECHNICZNE**

Kolor urządzenia	srebrny, czarny, granatowy, fioletowy, zielony, różowy	Zapach	lekki, charakterystyczny
Postać/kolor wkładu	białe kryształki		

**INFORMACJE PRAWNE** Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.