

MARKA **PRIMACOL[®] PROFESSIONAL**PRODUKT **Polimex****Uniwersalny klej polimerowy**

- Bezbarwny
- Wytrzymały
- Wodoodporny

POJEMNOŚĆ **225ml 450ml 900ml**

WŁAŚCIWOŚCI

Klej Polimex jest niezbędnym w każdym domu klejem polimerowym, przeznaczonym do uniwersalnych zastosowań. Produkt może być wykorzystany do przyklejania elementów styropianowych, drewnianych, drewnopodobnych, tworzyw sztucznych, korka, ceramiki, szkła oraz sztucznej skóry.

Produkt jest uniwersalnym, gotowym do użycia klejem w formie pasty. Ze względu na szeroki zakres działania oraz wyjątkową wytrzymałość jest niezbędny w każdym gospodarstwie domowym. Jest to produkt mrozoodporny. Po wyschnięciu tworzy trwałą, bezbarwną i wodoodporną spoinę.

SPOSÓB UŻYCIA

Klej należy nanieść cienką warstwą na obie łączone powierzchnie. W razie potrzeby klej można rozcieńczać rozcieńczalnikiem spirytusowym. Powierzchnie pozostawiamy na 40 – 60 sekund do przeschnięcia, po czym mocno do siebie dociskamy przez kilka minut. Czas schnięcia spoiny wynosi od 15 do 60 minut, natomiast pełną wytrzymałość spoina uzyskuje po 24 godzinach. Pomieszczenie należy wietrzyć w trakcie prac i po ich zakończeniu do zaniku charakterystycznego zapachu.

PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, mocne, równe, pozbawione kurzu, tłuszczów, wosków i innych zanieczyszczeń, mogących zmniejszyć przyczepność kleju.

SKŁADOWANIE

Produkt przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

BEZPIECZEŃSTWO

Produkt łatwopalny. Klasyfikowany jako niebezpieczny. W trakcie prac i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi. Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu.

DANE TECHNICZNE

Skład chemiczny	roztwór poliocetanu winylu w alkoholu metylowym	Gęstość	ok. 1,0 g/cm ³
Postać/kolor	bezbarwna, lepka, syropowata ciecz	Czas schnięcia	15-60 min
Zapach	aromatyczny, charakterystyczny	Rozcieńczalnik	nie rozcieńczać
Kolor spoiny	bezbarwna		

INFORMACJE
PRAWNE

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.