

MARKA **PRIMACOL®**

PRODUKT **Premium Vinyl (nr 11)**

- z metylocelulozą
- najwyższa siła klejenia
- przezroczysty po wyschnięciu



WAGA **200g**

WŁAŚCIWOŚCI Klej zapewnia wysoką siłę wiązania oraz doskonałe właściwości fizykochemiczne.

SPOSÓB UŻYCIA Wysokiej jakości klej szczególnie polecany do tapet winylowych. Produkt przeznaczony jest również do klejenia innych ciężkich typów tapet, takich jak: winylowe, tekstylne i tłoczone oraz tapet typu raufaza. Może być stosowany na tynkach cementowych, gipsowych, płytach gipsowo-kartonowych oraz płytach MDF wewnątrz pomieszczeń.

PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA Podłoże musi być czyste, suche, gładkie, chłonne i wytrzymałe. Pęknięcia i nierówności należy zaspachlować. Przed tapetowaniem powierzchnię zagruntować klejem lub emulsją gruntującą. Zawartość opakowania powoli wsypywać do zimnej wody stale mieszając, do uzyskania jednolitej konsystencji. Podczas wsypywania opakowanie należy trzymać tuż nad wodą, aby zapobiec pyleniu. Odstawić na 3 minuty, po czym zamieszać i odstawić jeszcze na 15 minut. Przed użyciem jeszcze raz mocno zamieszać. Klej równomiernie rozprowadzić szerokim pędzlem na spodniej powierzchni tapety. Oba brzegi tapety złożyć do środka w połowie długości, powierzchnią z klejem do siebie. Tak złożony pas odłożyć na 5 minut, aby klej został wchłonięty przez papier. Pasy tapety należy naklejać wzdłuż linii pionowej zaczynając od strony okna, dzięki czemu łączenia będą mniej widoczne. W przypadku klejenia tapet wzorzystych zwrócić uwagę na kierunek i układ wzorów. Każdy pas tapety należy zaraz po naklejeniu docisnąć wałkiem z miękkiej gumy lub szczotką o sztywnym, długim włosiu usuwając bąble powietrza. Nadmiar kleju należy usunąć czystą, wilgotną szmatką. Podczas klejenia należy stosować się do zaleceń producenta tapet. Narzędzia po pracy należy umyć ciepłą lub zimną wodą.

SKŁADOWANIE Klej należy przechowywać w temperaturze 5-35°C, w suchym i przewiewnym miejscu. Chronić przed mrozem. Po rozrobieniu klej może być przechowywany nie dłużej niż 3 dni w szczelnie zamkniętym opakowaniu. W przypadku przechowywania przez dłużej niż 1 dzień, klej należy przed użyciem wymieszać.

BEZPIECZEŃSTWO Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny. W trakcie prac i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki.

DANE TECHNICZNE

Skład chemiczny	skrobia modyfikowana, metyloceluloza	Czas schnięcia całkowity	24 h
Postać/kolor	Proszek / od białego do kremowego	Sposób nanoszenia	pędzel
Zapach	charakterystyczny o słabym nasileniu	Wydajność	gruntowanie: 60–80 m ² (8l wody na opakowanie) tapety winylowe, tłoczone, ciężkie, tekstylne, raufaza: 20–30 m ² (5l wody na opakowanie; 4-6 rolki 10,05m*0,53m)
pH	9,0-11,0	Mycie narzędzi	woda
Ciężar nasypowy	350-450 kg/m ³		

INFORMACJE
PRAWNE

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.