

MARKA **PRIMACOL<sup>®</sup> PROFESSIONAL**PRODUKT **ReMOVER F****Środek do usuwania farb**

- Do wszystkich farb
- Szybkie działanie

POJEMNOŚĆ **0,4kg 0,75kg**

WŁAŚCIWOŚCI ReMOVER F jest specjalistycznym preparatem do usuwania powłok malarskich farb nitrocelulozowych, akrylowych, ftalowych, olejnych, winylowych oraz wielu innych.

Produkt pozwala na szybkie i skuteczne usunięcie starych powłok z takich powierzchni jak: metal, drewno, szkło, beton, itp. Nie należy stosować środka na powierzchniach z tworzyw sztucznych. ReMOVER F szybko i skutecznie rozpuszcza warstwę farby i powoduje jej spęczenie.

SPOSÓB UŻYCIA **Uwaga!** Zaleca się (zwłaszcza w przypadku drewna egzotycznego) przeprowadzenie próby, w celu sprawdzenia czy preparat nie spowoduje odbarwienia – nanieść kroplę preparatu w niewidocznym miejscu.

Przed użyciem środek należy dokładnie wymieszać, ale nie wstrząsać opakowania. Nanieść ciekłą warstwę preparatu, po czym odczekać do momentu oddzielenia się powłoki lakieru od powierzchni. Produktu nie należy rozsmarowywać. W zależności od ilości i rodzaju powłok może to zająć od 5 do 60 minut. Po oddzieleniu się powłoki należy usunąć ją za pomocą szpachelki lub szczotki. W razie potrzeby zabieg powtórzyć. Po oczyszczeniu powierzchni zaleca się umycie jej gorącą wodą z detergentem. Przed nanoszeniem nowych powłok należy przygotować powierzchnię zgodnie z zaleceniami producenta farby lub lakieru.

SKŁADOWANIE Produkt przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze do 25°C, w suchym miejscu. Chronić przed przegrzaniem i ogniem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

BEZPIECZEŃSTWO Produkt posiada drażniący zapach. Należy stosować go tylko na zewnątrz lub w pomieszczeniach o sprawnie działającej wentylacji. Należy zachować szczególne środki ostrożności. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. Łatwopalna ciecz i pary. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.

Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu.

## DANE TECHNICZNE

Postać/ kolor	ciecz/biały do jasnożółtego	Gęstość	1,2 g/cm <sup>3</sup>
Zapach	słodkawy, odurzający	Wydajność	2,5-6 m <sup>2</sup> /l (w zależności od ilości warstw i sposobu stosowani)

INFORMACJE  
PRAWNE

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.