

MARKA **PRIMACOL® PROFESSIONAL**PRODUKT **Środek do usuwania cementu i zapraw**

- Wysoka skuteczność
- Natychmiastowe działanie
- Usuwa pozostałości po zaprawach spoinowych

POJEMNOŚĆ **0,575l 1l**

WŁAŚCIWOŚCI

Preparat *Środek do usuwania cementu i zapraw* jest przeznaczony do usuwania pozostałości po zaprawach cementowych i wapiennych, zaprawach klejowych, plam z rdzy oraz białych nalotów i wykwitów wapiennych. Nadaje się do czyszczenia płytek ceramicznych, klinkierowych, kamiennych, betonowych, kostki brukowej, odpornych na działanie kwasów kamieni naturalnych, takich jak np. granit, piaskowiec, kwarcyt, łupek oraz powierzchni chromowanych, stali nierdzewnej i szkła. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Środek do usuwania cementu i zapraw szybko i skutecznie rozpuszcza nawet grube warstwy starych pozostałości po zaprawach cementowych, wapiennych, klejowych i fugujących. Środek doskonale radzi sobie również z usuwaniem innych materiałów: betonu, tynku, a także rdzy.

SPOSÓB UŻYCIA

Uwaga! Środek stężony o odczynie silnie kwaśnym. Stosując preparat należy używać rękawic ochronnych, okularów i odzieży ochronnej. Preparat zawiera kwasy nieorganiczne, dlatego przed właściwym stosowaniem należy przeprowadzić próbę w mało widocznym miejscu, w celu stwierdzenia czy silne działanie środka nie uszkodzi powierzchni. Płyn powoduje rozpuszczenie wszelkiego rodzaju zapraw cementowych, dlatego też zmywanie np. resztek fugi z powierzchni cementowych może powodować wymycie powłoki cementowej. Nie stosować preparatu na nieodporne na kwasy kamienie takie jak marmur, trawertyn, niektóre rodzaje łupków i granitów, lastryko, bazalt i płyty cementowe. Nie stosować na aluminium.

Miejsca mocno zabrudzone i grube warstwy starych zapraw nasączyć płynem bez rozcieńczania. Miejsca słabiej zabrudzone lub pokryte nalotem wapiennym wcześniej zwilżyć wodą w celu osłabienia działania środka. Czyścić za pomocą szorstkiej gąbki lub szczotki. Po zakończeniu czyszczenia powierzchnię obficie przemyć wodą. Zużycie środka zależy od stopnia rozcieńczenia oraz typu zastosowania.

SKŁADOWANIE

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

BEZPIECZEŃSTWO

Produkt wodny - niepalny. Klasyfikowany jako niebezpieczny. Nie zawiera szkodliwych substancji lotnych (VOC). Stosując preparat należy używać rękawic ochronnych, okularów i odzieży ochronnej. Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu.

DANE TECHNICZNE

Skład chemiczny	kwasy nieorganiczne – kwas fosforowy (V) 75%	Gęstość	ok. 1,0 g/cm ³
Postać/kolor	ciecz/bezbarwny do lekko żółtego	Rozcieńczalnik	woda
Zapach	łagodny, charakterystyczny	Mycie narzędzi	woda z detergentem
pH	0,0-2,0		

INFORMACJE
PRAWNE

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.