

MARKA **PRIMACOL**<sup>®</sup> PROFESSIONALPRODUKT **Szpachlówka akrylowa instant**

- Do wnętrz
- Na tynk, beton, płyty GK
- Szybkoschnąca
- Gotowa do użytku

WAGA **400g**

WŁAŚCIWOŚCI Gotowa do użycia, szybkoschnąca masa szpachlowa do wypełnienia ubytków w betonie, tynku wapiennym, gipsowym i cementowym we wnętrzach. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

SPÓSÓB UŻYCIA Masę nakładać szpachelką. Po wyschnięciu warstwę szpachli można szlifować.

PRZYGOTOWANIE  
PODŁOŻA Podłoże powinno być suche, nośne i odtłuszczone. Podłoża chłonne zagruntować środkiem gruntującym *PrimaGrunt*.

SKŁADOWANIE Przechowywać w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Chronić przed mrozem.

BEZPIECZEŃSTWO Zawiera mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] w proporcji 3:1. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu.

## DANE TECHNICZNE

Wydajność 1,5-2,5 kg/m<sup>2</sup> (w zależności od grubości nakładanej warstwy)

Czas schnięcia w 20°C 1-6 h (w zależności od grubości nakładanej warstwy)

Postać/kolor biała pasta

INFORMACJE  
PRAWNE Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.