

MARKA **PRIMACOL® PROFESSIONAL**PRODUKT **Tapeta z włókna szklanego**

- wysoka odporność na uszkodzenia
- zasłonięcie rys, pęknięć na ścianach
- odporne na szorowanie i zmywanie
- antyalergiczna – brak kurzu
- antystatyczna
- do wielokrotnego malowania

DŁUGOŚĆ ROLKI **25mb 50mb**SZEROKOŚĆ ROLKI **1m**

WŁAŚCIWOŚCI Tapety z włókna szklanego charakteryzują się wieloletnią trwałością. Są odporne na uszkodzenia mechaniczne i zarysowania.

Tapety te są łatwe w utrzymaniu w czystości. Można je czyścić za pomocą szmatki, gąbki i nieźrących środków czyszczących. Wynika to z ich odporności na zmywanie.

Tapety można wielokrotnie przemaalowywać odświeżając jej wygląd.

Nadają się do wszystkich możliwych typów pomieszczeń, zarówno w domach mieszkalnych jak i w miejscach użyteczności publicznej, m.in.: szpitali, hoteli, kin, muzeów, bibliotek, lotnisk, restauracji, biur, sklepów. Dzięki swojej trwałości i odporności polecane są także do pomieszczeń sanitarnych i tych o dużej wilgotności powietrza. Ze względu na to, że prezentowane tapety są tkane z włókna szklanego stanowią bardzo mocny i trwały materiał. Tapety są odporne na uderzenia, zarysowania i ekstremalną używalność, dając bardzo znaczące wzmocnienie dla materiału ściennego. Tapeta z włókniny szklanej przykrywa drobne pęknięcia i przeciwdziała pękaniu.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Wszystkie podłoża muszą być, suche, spójne, odkurzone, odtłuszczone. W celu umocnienia podłoża należy stosować emulsje gruntujące PRIMACOL®Primagrunt. Podłoża nie nadające się do ustabilizowania muszą być całkowicie usunięte. Świeże tynki nadają się do tapetowania dopiero po 4 tygodniach od ich naniesienia. Tapety z włókna szklanego można przyklejać do tynku, betonu i różnego rodzaju płyt budowlanych.



SPOSÓB UŻYCIA

Przygotować pasy tapety dłuższe o około 10 cm niż wysokość pomieszczenia. Następnie za pomocą pędzla ławkowca lub wałka równomiernie nanieść klej do tapet z włókna szklanego wyłącznie na powierzchnię podłoża, na której ma być ułożona tapeta, na szerokość 1 pasa tapety. Polecamy Glastatex – klej do tapet z włókna szklanego. Pas tapety dociskamy do ściany pokrytej klejem przy użyciu gumowego wałka, tym samym usuwając ewentualne pęcherzyki powietrza. Za pomocą noża odciąć dodany wcześniej zapas tapety. Po całkowitym wyschnięciu tapety dokładnie oczyścić powierzchnię z kurzu i pyłu.

Po 24 h od zakończenia tapetowania można przystąpić do malowania tapety. Należy zastosować farby przeznaczone do tapet z włókna szklanego.

Czasy schnięcia uzależnione są od temperatury i wilgotności pomieszczenia, grubości nałożonej warstwy.

SKŁADOWANIE

Przechowywać w temperaturze 5–30°C, w suchym miejscu. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Chronić przed wpływem czynników zewnętrznych.

BEZPIECZEŃSTWO

Produkt nie klasyfikowany jako niebezpieczny. Pracować zgodnie z przepisami BHP.

DANE TECHNICZNE

Gęstość

wzór "drobny worek" $100 \pm 10 \text{ g/m}^2$

wzór "gruby worek" $170 \pm 10 \text{ g/m}^2$

wzór „jodełka” $170 \pm 10 \text{ g/m}^2$

wzór „vlies” $40 \pm 5 \text{ g/m}^2$

INFORMACJE

PRAWNE

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.