

MARKA **PRIMACOL<sup>®</sup> PROFESSIONAL**PRODUKT **Trendy Colors**  
**Akrylowa farba do wnętrza**POJEMNOŚĆ **2,5l**

WŁAŚCIWOŚCI Farba Trendy Colors jest przeznaczona do dekoracyjnego malowania powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Może być stosowana na mury, tynki, beton, płyty kartonowo-gipsowe, tapety.

Trendy Colors jest wodorozcieńczalną farbą akrylową. Daje matowy efekt wykończenia ścian i sufitów. Dostępna w paletcie modnych, świeżych kolorów, pozwala uzyskać wyjątkowe wnętrza. Po wyschnięciu tworzy dekoracyjną powłokę, odporną na zmywanie.

SPOSÓB UŻYCIA Farba nie wymaga rozcieńczania. Przed malowaniem farbę należy dokładnie wymieszać. Malowanie należy przeprowadzać w temperaturze podłoża i otoczenia powyżej 5°C. Należy stosować pędzel lub wałek średniej długości włosa. Kolejne malowane fragmenty należy łączyć „mokro na mokro”. Malując jedną powierzchnie zaleca się nie wykonywać przerw w pracy ani nie wykonywać poprawek na suchej powłoce. Zaleca się nakładanie 2 warstw. Pełną odporność na zmywanie farba uzyskuje po okresie 21 dni od nałożenia. W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu wietrzyć pomieszczenie do zaniku zapachu.

**Uwaga!** W przypadku stosowania ciemnych kolorów, w celu uniknięcia powstawania pasów (śladów po wałku) zalecamy 3-4 krotne malowanie. Stosowany wałek powinien być nowy i posiadać miękkie runo. W czasie malowania regularnie nasączać wałek farbą. Ostatnie pociągnięcia powinny być wykonywane w jednym kierunku (np. z góry na dół). Kolejne malowane fragmenty łączyć „mokro na mokro”.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Podłoże powinno być czyste, suche, odtłuszczone, stabilne. Brud, kurz, resztki farb klejowych oraz innych łuszczących się powłok należy usunąć. Ubytki tynku powinny być uzupełnione odpowiednią szpachlówką. Zagrzybione miejsca należy oczyścić i usunąć przyczynę powstawania grzyba. W celu umocnienia podłoża zastosować środek PrimaGrunt. Przed rozpoczęciem prac należy zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które nie będą malowane.

SKŁADOWANIE Przechowywać w temp. 5–30°C, w suchym miejscu, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach. Chronić przed mrozem. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

BEZPIECZEŃSTWO Produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako niebezpieczny. W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi. Zawiera mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-2-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki.

## DANE TECHNICZNE

Skład chemiczny	wodna dyspersja akrylowa, biel tytanowa, wypełniacze mineralne, pigmenty, dodatki	Czas schnięcia całkowity	ok. 12 h
Krycie jakościowe	stopień II	Czas schnięcia dotykowy	1-2 h
pH	8,0-9,0	Sposób nanoszenia	pędzel, wałek
Gęstość	max. 1,5g/cm <sup>3</sup>	Wydajność	do 11m <sup>2</sup> /l przy jednej warstwie
Ilość warstw	2	Mycie narzędzi	woda z detergentem
Nanoszenie drugiej warstwy	3-6 h	Limit LZO	Product zawiera max.25 g/l (kat.A/a/FW)30g/l

## INFORMACJE

## PRAWNE

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.